

Gyrophares Gamme

205

BICOLOR



CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation Multi Voltage 12~24VDC
- Nouvel optique, ECE R65 Classe 2 (Bleu)
- Mémoire non volatile du dernier mode utilisé
- Synchronisation en simultané ou alternatif
- Protection d'inversion de polarité
- Étanche et résistant aux vibrations
- Utilisation intérieur ou extérieur

SPÉCIFICATIONS

Conformité: ECE-R65 (TA1,TB2), ECE-R10, SAE J84!

Class 1, IPX6

Voltage: 12~24VDC

Modes: 11 modes flash

Tête: High Power LED x 30 unités

Courant moyen: 1.67A @ 12.8VDC / 0.83A @ 24VDC

Puissance moyenne: 20.05 Watts

Courant max.: 3.34A @ 12.8VDC / 1.67A @ 24VDC

Puissance max.: 40.1 Watts

Fusible recommandé: 5A

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C


COULEURS




(Bleu soumis à autorisation)



DIMENSIONS




3-Bolt Mount




Tall Base

3-Bolt Mount



Magnetic Mount



MODES

N°	MODE	N°	MODE
1	Double (R65)	7	X5 (SAE)
2	Simple (2 Hz)	8	Méga
3	X4 (2Hz)	9	Ultra (SAE)
4	Simple (SAE)	10	Simple/x4
5	Double (SAE)	11	Simple H/L
6	X4 (SAE)		

ACCESSOIRE

