

Rampe Défilante

STRATOS



CARACTÉRISTIQUES

- Durée de vie des LEDs, 100 000 heures en marche
- Mémoire non volatile du dernier mode utilisé
- Protection d'inversion de polarité
- Étanche et résistant aux vibrations et à l'eau
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Base aluminium pour un refroidissement efficace et une durabilité maximum

SPÉCIFICATIONS

Conformité: SAE J595, e13

Voltage: 12~24VDC

Modes: 11 modes flash

Courant moyen: 6 feux = 1.56A @ 12VDC / 0.78A @ 24VDC
8 feux = 2.08A @ 12VDC / 1.04A @ 24VDC
10 feux = 2.60A @ 12VDC / 1.30A @ 24VDC

Courant max.: 6 feux = 3.12A @ 12VDC / 1.56A @ 24VDC
8 feux = 4.16A @ 12VDC / 2.08A @ 24VDC
10 feux = 5.20A @ 12VDC / 2.60A @ 24VDC

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C

DIMENSIONS

Feux	Longueur	Hauteur	Profondeur
6	877 mm	46 mm	57 mm
8	1173 mm	46 mm	57 mm
10	1470 mm	46 mm	57 mm

MODES

N°	MODE	N°	MODE
1	Balayage Simple	7	Plein Poursuite
2	Balayage Double	8	Plein Fondu
3	Balayage Triple	9	Clignotement Double
4	Balayage Simple-Double Fin	10	Clignotement Triple
5	Plein	11	Clignotement Plein
6	Plein-Double Fin		

COULEURS



*(Bleu soumis à autorisation)

PRODUITS ASSOCIES



SW500

- 4 interrupteurs
- 1 Bouton poussoir



SW600

- 5 interrupteurs
- 1 Bouton poussoir
- 10 LED témoins



SW800

- 8 boutons programmables (interrupteur ou bouton poussoir)
- 10 LED témoins



Pack E

- Triangle relevage électrique
- 2 gyrophares LED