

Triangle Lumineux Manuel

# Pack M

\*Disponible  
amovible sur  
aimants



## CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation Multi Voltage 12~24VDC
- Protection d'inversion de polarité
- Cellule Jour/Nuit
- Triangle double face caissonné en aluminium
- Rabattement manuel
- Film rétro réfléchissant homologué (3M) Classe A ou B (Classe 1 ou 2)
- Symbole au choix (AK5 par défaut)
- Synchronisation des gyrophares en simultané
- Durée de vie des LEDs, 100 000 heures en marche
- Livré avec 1 circuit LED de rechange
- Centrale électronique clignotante (garantie 3 ans)
- Triangle entièrement dépannable

## SPÉCIFICATIONS

**Conformité:** XP P98-540, NF EN 12352

**Voltage:** 12~24VDC

**Triangle:** 6 Feux R2 Ambre

**Gyrophares:** Gamme 105 ou 155 (voir fiches produits)

**Consommation triangle:** 0.15 A de jour, 0.075 A de nuit @ 12VDC / 0.14 A de jour, 0.034 A de nuit @ 24VDC

**Consommation gyrophares:** (Voir fiches produits)

**Câble:** HO7RNF de 7m (autre longueur sur demande)

**Fusible recommandé:** 10A

**Température de stockage:** -40°C à +75°C

**Température en fonctionnement:** -30°C à +65°C

COULEURS LEDs 

## DIMENSIONS



500mm	700mm
-------	-------



1.20m	1.80m
1.40m	2.00m
1.60m	2.20m

## GYROPHARES



### Gamme 105

- Fixe
- Sur tube



### Gamme 155

- Fixe
- Sur tube

## PRODUITS SIMILAIRES



### Pack F

- Triangle simple face
- fixation rails arrières



### Pack E

- Triangle relevage électrique
- 2 gyrophares LED