



Triangle Lumineux Electrique

Pack C

**Disponible
amovible sur
aimants*



CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation Multi Voltage 12 ou 24VDC
- Protection d'inversion de polarité
- Cellule Jour/Nuit
- Carénage PMMA teinté masse
- Triangle double face caissonné en aluminium
- Rabattement électrique
- Film rétro réfléchissant homologué (3M) Classe A ou B (Classe 1 ou 2)
- Symbole au choix (AK5 par défaut)
- Durée de vie des LEDs, 100 000 heures en marche
- Livré avec 1 circuit LED de rechange
- Centrale électronique clignotante (garantie 3 ans)
- Triangle entièrement dépannable

DIMENSIONS



500mm

700mm

1000mm

SPÉCIFICATIONS

Conformité: XP P98-540, NF EN 12352

Voltage: 12 ou 24VDC

Triangle: 6 Feux R2 Ambre

Consommation triangle: 0.15 A de jour, 0.075 A de nuit @ 12VDC / 0.14 A de jour, 0.034 A de nuit @ 24VDC

Fusible recommandé: 10A

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C



COULEURS LEDs

PRODUITS SIMILAIRES



Pack F

- Triangle simple face
- fixation rails arrières



Pack E

- Triangle relevage électrique
- 2 gyrophares LED