



Rampe de signalisation DIAMANT



DIMENSIONS



14" (355mm)



8" (205mm)



2" (53mm)

CARACTÉRISTIQUES

- Optique 4 x 6 LEDs Haute Intensité
- Maintenance et remplacement facile
- 23 modes flash par défaut
- Mémoire non volatile du dernier mode utilisé
- Fonction économie d'énergie (Nuit)
- Protection d'inversion de polarité
- Étanche et résistant aux vibrations
- Synchronisation possible entre unités
- Fixation permanente ou magnétique (avec allume cigare 2 boutons)

SPÉCIFICATIONS

Conformité: SAE J845 Class 1, ECE R10-04, ECE-R65 Class 1

Voltage: 12~24VDC

Modes: 23 modes flash

Courant moyen: 2.88A @ 12VDC / 1.44A @ 24VDC

Puissance moyenne: 34.5 Watts

Courant max.: 5.75A @ 12VDC / 2.88A @ 24VDC

Puissance max.: 69 Watts

Fusible recommandé: 8A

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C

MODES

N°	MODE	N°	MODE
1	Aléatoire	13	X5 (Tout)
2	Simple (Séparé)	14	Méga (Tout)
3	Double (Séparé)	15	Ultra (Tout)
4	X4 (Séparé)	16	Simple – X4 (Tout)
5	X5 (Séparé)	17	Simple H/L (Tout)
6	Méga (Séparé)	18	Fixe (Moitié)
7	Ultra (Séparé)	19	Fixe (Tout)
8	Simple – X4 (Séparé)	20	Simple (2 Hz)
9	Simple H/L (Séparé)	21	Double (2 Hz)
10	Simple (Tout)	22	X3 (2 Hz)
11	Double (Tout)	23	X4 (2 Hz)
12	X4 (Tout)		

COULEURS



*(Bleu soumis à autorisation)

SUPPORTS



MONTAGE 1 POINT



MONTAGE 2 POINTS



MONTAGE 4 POINTS



MONTAGE MAGNÉTIQUE