

Panneau de chantier renforcé

# TRIFLASH



## CARACTÉRISTIQUES

- Panneau AK certifié bordé rebordé en acier galvanisé
- Disponible en 1000 ou 1250
- Film rétro réfléchissant Classe T1 ou T2 certifié
- Décor sur demande (AK3, AK4, AK5 etc....)
- 3 feux diamètre 100 mm
- Pas de coffret de contrôle au dos du panneau
- Centre de contrôle intégré aux feux
- Fixation sur pied mobile I2 ou fixe
- Optiques très résistants et étanches

## DIMENSIONS



1000m

1250m

## DECORS



AK 2



AK 3



AK 4



AK 5



AK 14



AK 17



AK 22



AK 30



AK 31

## SPÉCIFICATIONS

**Voltage:** 12 VDC UNIQUEMENT !

**Puissance:** En fonction de l'utilisation

**Modes:** Flash simultané, plusieurs modes sur demande

**Optique:** 3 feux diamètre 100mm

**Température de stockage:** -40°C à +75°C

**Température en fonctionnement:** -30°C à +65°C



**Feux D.100 (Maitre ou Esclave)**  
A vendre séparément

## PRODUITS ASSOCIÉS



**Kit Photovoltaïque**  
- Panneau solaire  
- Support  
- Régulateur



**Batterie**  
- Décharge lente (AGM)  
- 22Ah à 100Ah



**Feux D.200**  
- Certifié L8H