

Feux Flash LED

D100



CARACTÉRISTIQUES

- 32 LEDs
- Lentille translucide
- Fixation 3 points
- Joints d'étanchéité pour une meilleure tenue
- Étanche et résistant aux vibrations
- Utilisation intérieur ou extérieur
- Disponible en diamètre 200 et 300mm
- Idéal pour une utilisation avec alimentation solaire (20W)

DIMENSIONS

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (cm)
14	14	3

SPÉCIFICATIONS

Conformité: EN 12352, classe L2H

Voltage: 12 VDC

Modes: mode flash standard, triflash, continue ou lampe esclave

Consommation: 0,2 A

Poids: 0,2 kg

Température de stockage: -15°C à +85°C

Température en fonctionnement: -15°C à +85°C

DURABILITE (en heures)

Batterie	Flash Standard	Triflash
18Ah	250 h	500 h
40Ah	550 h	1100 h
100Ah	1300 h	2700 h
180Ah	2450 h	4800 h

COULEURS (Bleu soumis à autorisation)

PRODUITS ASSOCIES



**Triflash
de chantier**



Feux D.200
- Certifié L8H



Batteries
- Décharge lente (AGM)
- 22Ah à 100Ah



Kit Photovoltaïque
- Panneau solaire
- Support
- Régulateur