8~30 VDC

SIVERTIS SYSTEMS

Feux Flash LED

D200L

Certifié L8H

CE RoHS 2002/95/EC

CARACTÉRISTIQUES

- 19 LEDs
- Lentille orange translucide
- Fixation 4 points
- Joints d'étanchéité pour une meilleure tenue
- Etanche et résistant aux vibrations
- Utilisation intérieur ou extérieur
- Idéal pour une utilisation avec alimentation solaire (50W)

DIMENSIONS

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Epaisseur (cm)
21,9	21,9	5,8

SPÉCIFICATIONS

Conformité: EN 12352, classe L8H
Voltage: 8~30 VDC
Modes: mode flash standard, triflash, continue ou lampe esclave
Consommation: moy. 192mA / max. 740mA
Poids: 0,630 kg (avec 1m de câble)
Température de stockage: -15°C à +85°C
Température en fonctionnement: -15°C à +85°C

DURABILITE (en heures)

Batterie	Flash Standard	Triflash
18Ah	93h	280h
40Ah	208h	625h
100Ah	520h	1562h
180Ah	937h	2812h

COULEURS

PRODUITS ASSOCIES

Triflash de chantier

Feux D.100

Batteries
- *Décharge lente (AGM)*
- *22Ah à 100Ah*

Kit Photovoltaïque
- *Panneau solaire*
- *Support*
- *Régulateur*

Remorque Galaxy
- *Lumineuse*
- *Porte Panneau*
- *de 750 à 1500kg*

6 Rue de Condorcet – 76 300 Sotteville Lès Rouen – Tel: 02 35 34 90 80 – Mail: sivertis@sivertis.fr