SIVERTIS SYSTEMS

12~24 VDC

## Feux Flash LED

# D300

*Certifié L9M*

CE RoHS 2002/95/EC

## CARACTÉRISTIQUES

- 232 LEDs
- Lentille translucide
- Fixation 3 points
- Joints d'étanchéité pour une meilleure tenue
- Etanche et résistant aux vibrations
- Utilisation intérieur ou extérieur
- Disponible en diamètre 100 et 300mm
- Idéal pour une utilisation avec alimentation solaire (50W)

## DIMENSIONS

| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|
| 23 | 23 | 4 |

## SPÉCIFICATIONS

**Conformité:** EN 12352, classe L9M
**Voltage:** 12~24 VDC
**Modes:** mode flash standard, triflash, continue ou lampe esclave
**Consommation:** 0,9 A
**Poids:** 0,85 kg
**Température de stockage:** -15°C à +85°C
**Température en fonctionnement:** -15°C à +85°C

## DURABILITE (en heures)

| Batterie | Flash Standard | Triflash |
|---|---|---|
| 18Ah | 55 h | 110 h |
| 40Ah | 120 h | 250 h |
| 100Ah | 310 h | 630 h |
| 180Ah | 570 h | 1150 h |

## COULEURS

(Bleu soumis à autorisation)

## PRODUITS ASSOCIES

***Triflash de chantier***

***Feux D.200***
*- Certifié L8H*

***Batteries***
*- Décharge lente (AGM)*
*- 22Ah à 100Ah*

***Kit Photovoltaïque***
*- Panneau solaire*
*- Support*
*- Régulateur*

6 Rue de Condorcet – 76 300 Sotteville Lès Rouen – Tel: 02 35 34 90 80 – Mail: sivertis@sivertis.fr