

Plot de Bordure



CARACTÉRISTIQUES

- Les bordures sont percées à l'aide d'une carotteuse équipée d'un outils diamant à double couronne
- Carottage de diamètre extérieur de 52mm et épaulement intérieur de 47mm
- S'encastrent sans colle
- **Visibles de nuit et par temps de pluie**
- Surface en verre lisse en permettant pas la fixation de salissures
- Marquage CE (norme EN1463-1 et 2)

AVANTAGES

- Installation simple et rapide
- La mise en place n'impose pas l'arrêt du trafic
- Ne nécessite pas d'alimentation
- Rétro réflexion omni directionnelle
- Forme adaptée à tous types de bordures (inclinaison maxi 40°)
- **Le verre trempé assure une longue durée de vie et un efficacité lumineuse stable dans le temps**

COULEURS



APPLICATIONS



Giratoires



Ilots



Trottoirs

DONNÉES TECHNIQUES

MÉCANIQUE	
MATIÈRE	Verre trempé
DIMENSIONS	Ø 50mm / Hauteur: 50mm
POIDS	150g
SAILLIE HORS CHAUSSEE	13mm
FIXATION	Encastrement mécanique
OPTIQUE	
PRINCIPE OPTIQUE	Catadioptré sur 360°
EFFICACITÉ OPTIQUE	À 0.3° jusqu'à 80mcd/lx
QUALITÉ	
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	> 10 Tonnes
RÉSISTANCE AUX CHOCS	> 25 Joules

