

Plot Lumineux Solaire ECOLUX



CARACTÉRISTIQUES

- Se déclenche dans des conditions d'éclairage inférieures à 200 Lux
- Ne convient pas aux mises en œuvre sous trafic
- Disponible en 2 versions:
 - Monodirectionnel: 2 LEDs positionnées dans une direction et 2 catadioptrés acryliques
 - Bidirectionnel: 4 LEDs et 2 catadioptrés acryliques

AVANTAGES

- Très simple et rapide d'installation
- Ne nécessite aucun outillage « lourd »
- L'installation n'impose pas l'arrêt du trafic
- Autonome et écologique
- Pas d'entretien
- Longue durée de vie

COULEURS



APPLICATIONS



Giratoires



Ilots



Pistes
Cyclables

DONNÉES TECHNIQUES

| MÉCANIQUE | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| MATIÈRE | Polycarbonate et résine |
| DIMENSIONS | 102*82*20 (L*p*h) |
| POIDS | 170g |
| SAILLIE HORS CHAUSSÉE | 20mm |
| FIXATION | Collage en surface de chaussée |
| OPTIQUE | |
| PRINCIPE OPTIQUE | LED 5mm |
| EFFICACITÉ OPTIQUE | Efficace à plus de 300m |
| QUALITÉ | |
| RÉSISTANCE À LA COMPRESSION | > 25 Tonnes |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | > 60 Joules |
| ÉTANCHÉITÉ | IP67 |
| ÉLECTRIQUE | |
| STOCKAGE ÉNERGIE | Batterie Ni-Mh |
| CELLULE SOLAIRE | Silicium monocristallin-72mA-3.5V |